


Product Area Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Litzen
M8 connectors serie 768/718

Pole 4
Article number 09 3390 86 04


illustration



scale drawing



Contact Arrangement



- 1 braun/brown
- 2 weiß/white
- 3 blau/blue
- 4 schwarz/black

You can find the assembly instruction on the next page.

Technical data

Common values

| | |
|-------------------|----------------------|
| Connector Design | Female socket |
| Termination | Single leads 0.25 |
| Wire gauge (mm) | 0,25 mm ² |
| Wire gauge (AWG) | 24 |
| Upper temperature | +85 °C |
| Lower temperature | -40 °C |

Material

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Material of contact | CuSn (bronze) |
| Contact plating | Au (gold) |
| Material of contact body | PA |
| Material of housing | CUZn (brass nickel plated) |

Cable data

Polzahl: 4, Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Litzen

Electrical values

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Rated voltage | 30 V |
| Rated impulse voltage | 800 V |
| Pollution degree | 3 |
| Overvoltage category | II |
| Material group | II |
| Rated current (40°C) | 4 A |
| Volume resistivity | ≤ 3 mΩ |
| Degree of protection | IP 67 |
| Mechanical operation | >100 mating cycles |




Product Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Litzen
Area M8 connectors serie 768/718

Pole 4
Article number 09 3390 86 04


Date: 2014-07-20 - Page 2 of 2

Installation instructions / Mounting cutout


Mit Fläche als Verdreherschutz
With flats as anti-rotation device



Mit Durchgangsbohrung
With bore hole



Mit Gewinde, einschraubbar
With thread to screw in



| Gewinde E/thread E | A | B | C | D |
|--------------------|------|-----|-----|------|
| M8 x 0,5 | 8,1 | 2,0 | 4,5 | 7,1 |
| M10 x 0,75 | 10,1 | 2,0 | 6,5 | 9,1 |
| M12 x 1 | 12,1 | 2,5 | 4,5 | 10,0 |

Anzugsdrehmoment/Tightening moment 1 Nm