





Bemerkung:

1. Gehäuse: Stahl; Glanzzinn über Nickel
2. Isolierkörper: PBTP GF UL 94 V-0
3. Kontakte: Cu-Legierung
4. Veredelung: Au über Ni, Gütestufe 3
5. Kapazität: 830pF±20%
6. Kriechwegbildung: CTI 425/550
7. Betriebsspannung: 100V DC
8. Spannungsfestigkeit: 424V DC
9. Durchgangswiderstand: max. 10mOhm
10. Isolationswiderstand: $\geq 10^8$ Ohm
11. Strombelastbarkeit: 2.5A (20°C)
12. Lagertemperaturbereich: -55°C bis 125°C
13. Betriebstemperaturbereich: -25°C bis +105°C
14. Feuchte: 40°C / 85% relative Luftfeuchtigkeit
15. Artikelkennzeichnung: Art.-Nr. / Jahr / Woche

Dieses Zeichnung darf ohne unsere aus- drückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch drittem Personen Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten		Motorola		Allgem. Tol.				Maßstab: 2:1 (5:1) Material: siehe Bemerkung	
								Benennung:	
								D-Filter Buchse 90° 9-37pol. 0.370inch mit Befestigungswinkel und Massewinkel	
								Zeichn.Nr: CAD/ REL.13 DIN-A 3	
								24K1IV5A Bl: 1/1	
								Artikel Nr: siehe Tabelle	

POS.	A -0.76	B -0.25	C	PART-NO.
9	31.19	16.46	25.00 $+0.12$ -0.13	242A11050X
15	39.52	24.79	33.30 $+0.15$ -0.1	242A11060X
25	53.42	38.50	47.04 $+0.13$	
37	69.70	54.96	63.50 $+0.13$	